

## Manuel mekanik kollu bariyer sistemi şartnamesi



1. Manuel kollu bariyer sistemi yoğun geiře uygun olacaktır.
2. Manuel kullanımda kullanıcıyı yormayarak alıřacaktır.
3. Manuel kollu bariyer aıldıđı ve kapandıđı zaman srgl mekanik kilit ile kilitlenebilecek bulunduđu konumda kalacaktır.Konumu sabitlemek iin asma kilit ile srg aparat kilitlenebilecektir.
4. Kollu bariyer kolu alminyum 10cm\*3cm profil olacaktır.
5. Kol zerinde fosforlu yapıřkan olacaktır.
6. Kol zerinde yaya ve hayvan geiřini engelleyecek alminyum kol boyunda ve 2 metre yksekliđinde geiři engellemek iin tel kaplanacaktır.(Opsiyonel)
7. Kolun arka ađırlıđı kol boyuna ve zerinde takılacak engel aparatına gre hesaplanıp imal edilecektir.
8. Bariyer kasası NPI,NPU ve 80\*80\*3 mm profilden imal edilecektir. Kasa ve mekanik aksam komple elik olacaktır.
9. Kol uzunluđu maksimum 8 metre olacaktır.
10. Karřı kol dayaması 80\*80\*3 mm Profilden imal edilecektir.
11. Arka ađırlıklar 10 mm. kalınlıđına ST 37 elik sacdan imal edilecektir.Arka kol ađırlıđı tařıma aparatı ,Ađırlıklar sklp deđiřtirilebilir nitelikte olacaktır.Vıdalı aparat ile ađırlıklar deđiřtirildikten sonra sabitlenecektir.