

**MADOORS SİSTEM MANUEL MEKANİK PAS68 N3 (7500 KG. 80 KM/SAAT) ÇARPMA
TESTLİ KOLLU BARİYER ŞARTNAMESİ**



- MANUEL ANTI TERÖR KOLLU BARİYERLER SİSTEMİ MAKSİMUM 6 METRE KOLU UZUNLUĞUNDA OLACAKTIR.
- ÇARPMA TESTLİ KOLLU BARİYER KOLU STABİL BİR ŞEKİLDE AÇILIP KAPANACAKTIR. KAPANIRKEN , AÇILIRKEN SERT ÇARPMA DÜŞME OLMAYACAKTIR.
- EL İLE MANUEL KOLAYLIKLA AÇILIP KAPANABİLMELİDİR.
- KARŞI KOL OTURMA BABASI 200 LÜK NPU DAN İMAL EDİLECEKTİR.
- KOL OTURMA ÇATALI ; 4 SIRA NPU DAN İMAL KOL OTURMA ÇATALI ARASINA , ÇİFT SIRA KOLLU BARİYER OTURACAK ŞEKİLDE TASARLANMALIDIR.
- KOL OTURMA ÇATALI YERDEN YÜKSEKLİĞİ 1415 MM OLAMALIDIR.
- KOL OTURMA ÇATALI FLANŞI 10 MM ÇELİKDEN İMAL EDİLECEK , FLANŞ ÇATALLARI 80 CM DERİNE İNECEK ÇEKİLDE NPI OLACAKTIR. FLANŞ UZUNLUĞU 1791 MM. GENİŞLİĞİ 800 MM. OLACAKTIR.
- KOL TAŞIYICI BABA YERDEN YÜKSEKLİĞİ 1415 MM OLAMALIDIR.
- KOL TAŞIYICI BABASI 200 LÜK NPU DAN İMAL EDİLECEKTİR.
- KOL TAŞIYICI BABA FLANŞI 10 MM ÇELİKDEN İMAL EDİLECEK , FLANŞ ÇATALLARI 80 CM DERİNE İNECEK ÇEKİLDE NPI OLACAKTIR. FLANŞ UZUNLUĞU 1791 MM. GENİŞLİĞİ 800 MM. OLACAKTIR.
- KOL KARŞI ÇATALA OTURUNCA ZEMİNDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ MAKSİMUM 1100 CM OLACAKTIR.
- KOL TAŞIYICI BABA ; 4 SIRA NPU DAN İMAL KOL TAŞIYICI BABA ÇATALI ARASINA , ÇİFT SIRA KOLLU BARİYER OTURACAK ŞEKİLDE TASARLANMALIDIR.
- KOLLU BARİYERİ KOLU 10 MM (+/-%10) MM ET KALINLIĞINDA 120 MM. ÇAPINDA SOĞUK ÇEKME DİKİŞSİZ ÇELİK BORUDAN İMAL EDİLECEKTİR .

- ÇİFT SIRA KOLUN ARALARINA MAKAS ŞEKLİNDE MUKAVEMET ARTTIRICI AYNI CİNS BORU GAZALTI İLE KAYNAK EDİLECEKTİR.
- ÇİFT SIRA KOL ARASI MESAFE İÇERDEN 760 CM , KOL DIŞINDAN 1000 MM.OLACAKTIR.
- TÜM METAL YÜZEYLER DALDIRMA GALVANİZLE KAPLANACAKTIR VEYA İKİ KAT ANTİPAS ÜZERİ EPOKSİ BOYA OLMALIDIR. (İSTEĞİNİZE GÖRE SEÇİNİZ LÜTFEN)
- **KOLLU BARIYERİ YURDIŞI BAĞIMSIZ YETKİLİ BİR TEST KURULUŞUNDAN ALINMIŞ PAS68 N3 (7500 KG. 80 KM/SAAT) ÇARPMA HIZINA DAYANIKLI OLDUĞUNU GÖSTERİR.ÇARPMA TEST RAPORU OLMALIDIR.**
- ÜRETİCİ VE İMALATÇI FİRMANIN CE DEKLARASYONU OLMALIDIR.
- ÜRETİCİ VE İMALATÇI FİRMANIN ISO 9001 BELGESİ OLMALIDIR.
- ÜRETİCİ VE İMALATÇI FİRMANIN İMALATÇI OLDUĞUNU GÖSTEREN KAPASİTE RAPORU OLMALIDIR.
- ÜRETİCİ VE İMALATÇI FİRMANIN TSE HYB BELGESİ OLMALIDIR.
- ÜRETİCİ VE İMALATÇI FİRMANIN OHSAS 18001 BELGESİ OLMALIDIR.







