



MADOORS SİSTEM SEYYAR SERPME ÇİVİLİ YOL KAPANI SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNEMİSİ

1. Seyyar serpme kapan bariyer sistemi maksimum 6 metre olacaktır.
2. Rulo şeklinde sarılıp toplanabilir olacaktır.
3. Kauçuk beden üzerine su geçirmez sızdırmaz kamufraj branda dikilecek ve şişler bu kauçuk üzerine en az 3 adet metrik civata ile kauçuğunda altında lama olacak şekilde sabitlenecektir.
4. Lale şeklinde şişler lama üzerine en az 3 adet olacak şekilde gaz altı kaynak ile sağlam bir şekilde kaynatılacaktır.
5. Serpme kapan rulo yapıldıktan sonra aynı brandadan dikilmiş saklama cuvalında muhafaza edilecektir.
6. Şişler lazer kesim olacaktır.
7. Çelik aksam elektro-statik toz boyalı olacaktır.
8. Şişler kullanım sonrası hasar görme olasılığına karşı en az 5 takım her set için şiş bataryası yedek verilmelidir.
9. Tutamak kulpu st 37 çelik lazer kesim olmalıdır.
10. Üretici ve montaj yapan firmanın iso 9001 , ohsas , kapasite raporu , ce ve tse belgesi olmalıdır.